

TAKSTAR® 得胜

EBS系列广播音柱



使用说明
User Manual

■ 前言

尊敬的用户：

感谢您选购得胜EBS系列广播音柱，为了您能够更好的了解使用本产品，建议您在使用前仔细阅读本说明书。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线400 6828 333或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。



■ 产品特性

- 采用拉铝模成型的音箱外壳，防晒、防摔性能良好。
- 声音通透亮丽，外观精美，专业防尘设计。

■ 适用范围

适合在各种户外场合（商场、小区、车站、学校、公园、企业单位等）壁挂使用

■ 技术参数

• EBS-25W

- 额定功率：50W (AES)
- 电压：70V/100V
- 灵敏度：89dB
- 最大声压级：105dB
- 频率响应：90Hz-16KHz
- 扬声器数量：2只
- 扬声器尺寸：4寸
- 箱体材质：铝合金
- 尺寸：145*130*380mm

• EBS-45W

- 功率：90W(AES)
- 输入电压：70-100V
- 灵敏度：91dB
- 最大声压级：111dB
- 频率响应：90Hz-16KHz
- 扬声器数量：4只
- 扬声器尺寸：4寸
- 箱体材质：铝合金
- 外部尺寸：145*120*560mm

EBS系列广播音柱

• EBS-60W

- 额定功率：120W(AES)
- 输入电压：70/100V
- 灵敏度：92 dB
- 最大声压级：114dB
- 频率响应（ $\pm 3\text{dB}$ ）：90Hz-16kHz
- 扬声器数量: 3只
- 扬声器尺寸：6.5寸
- 外部尺寸：225*120*740mm

EBS-100W

- 额定功率：200W（AES）
- 输入电压：70/100V
- 灵敏度：92dB
- 最大声压级：119dB
- 频率响应（ $\pm 3\text{dB}$ ）：90Hz-16kHz
- 扬声器数量: 5只
- 扬声器尺寸：6.5寸
- 外部尺寸：225*120*1170mm

■ 安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品前，请仔细阅读并遵守以下事项：

- 1.使用产品时请确认所连设备与本产品是否匹配以及合理调整音量大小，不要在超过产品功率及大音量下长时间使用，以免造成产品异常和听力损伤；
- 2.使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送经销商检修；
- 3.本产品及配件都应放置在室内干燥通风处，请勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞、抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；
- 4.若产品需要固定于墙壁或天花板上时，请确保固定到位，防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险；
- 5.使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本产品，以免导致意外事故；
- 6.请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地经销商跟进处理；

注意事项：

- 1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
- 2. 保修期限制：购买之日起十二个月内。
- 3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
- 4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
- 5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
- 6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不含港澳台地区）。

产品服务保证书

姓名：_____ 电话：_____ 地址：_____

商品：_____ 型号：_____ 购买日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

维修记录栏（由维修员填写）	维修员签名	日期

◆ 广东得胜电子有限公司 ◆ 电话：400-6828-333 ◆ 地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道雷康一路2号



扫一扫，了解更多产品
Scan for more
product information

广东省电声工程技术研究开发中心 广东得胜电子有限公司制造

地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

服务热线：400 6828 333 传真：0752 6383950

邮箱：xs@takstar.com

网址：www.takstar.com

Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd.

Address: No. 2 Fu Kang Yi Rd., Longxi Boluo

Huizhou, Guangdong 516121 China

Tel: 86 752 6383644 Fax: 86 752 6383952

Email: sales@takstar.com

Website: www.takstar.com