TAKSTAR® 得胜 EKS-032音箱说明书

欢迎使用EKS-032音箱，此款音箱是EKS系列中一款针对于小型会议、电教室所开发的小功率音箱。在扬声器与箱体、导声孔的科学匹配方面，经过精心的计算与调试，使这款音箱在人声语音表现上达到了清晰、自然的效果。标配壁架，使音箱安装简单方便，主要应用于小型会议厅、电教室、背景音乐播放场合。使用前请您仔细阅读说明书，以便能正确的操作使用。

产品特性

- 单元上采用两只频响宽、语音清晰度和灵敏度较高的3寸纸盆全频扬声器。
- 通过扬声器与箱体及倒相管的合理搭配，未加分频网络也能得到平坦的频率响应，并避免了分频器元件上的损耗，使声音更自然。
- 音箱箱体表面喷涂黑色哑面漆，抗磨损能力强；标配水平和垂直角度可调壁架，便于工程安装。

技术参数

- 额定功率：30W
- 额定阻抗：4Ω
- 频率响应：100Hz-18KHz（±3dB）
- 灵敏度：92dB（1W/1M）
- 覆盖角度：H100°×V 85°
- 最大声压级：106dB
- 吊挂／安装：壁架吊挂
- 接线方式：按压式接线盒
- 箱壳：9厘中纤板
- 表面处理：哑黑漆
- 扬声器单元：3″×2（25芯），70磁钢
- 规格（mm）：114.0×122.5×221.5（W×D×H）

注意事项

1. 建议匹配TAKSTAR品牌的EKA-D3A功放使用（接主声道），可与EKS-031音箱（接环绕、中置）搭配使用。
2. 确保功率放大器和音箱的功率、阻抗相匹配，过高功率的失衡搭配易导致设备损坏。
3. 音箱配合壁架吊挂安装，角度调整为朝向于听众区。
4. 音箱的安装需由专业工程人员进行，应固定牢靠，并选择安装在不易碰触的位置。
5. 搬运音箱时，请小心轻放，保护好音箱不受损坏。

适用场合

小型会议厅、电教室、背景音乐播放场合

标准配置

EKS-032音箱	2pcs
壁架	2pcs
说明书	1pc

广东省电声工程技术研究开发中心
广东得胜电子有限公司制造
地址: 广东省惠州市博罗县龙溪镇富康一路2号
电话: 400 6828 333　　传真: 0752-6383950　　邮箱：xs@takstar.com　　邮编: 516121　　网址：www.takstar.com