欢迎使用EKS-151全频音箱，此款音箱采用了UKM进口纸盆，具有各类乐器重放自然、失真低的音乐表现特点，在低频上能有良好的控制力，在人声表现方面更是通透、逼真、自然。适用于多功能厅，舞台返送、KTV等工程安装。使用前请您仔细阅读说明书，以便能正确的操作使用。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线400 6828 333 或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。

■ 产品特性

- 选用高频响应平滑、音色细腻透亮的高分子PI膜片的44芯120磁高音单元来与低音匹配，使其在音乐和人声的表现上具有较宽的音域
- 采用耐热的PI高音膜片材质，使其可长期承受290°C高温、短时间承受490°C高温，且力学性能、耐疲劳性能、难燃性、尺寸稳定性、电性能等均良好，有优良的耐摩擦，磨耗性能
- 内置二分频，分频器的低频部分增加了阻抗补偿电路，校正了频响曲线的平滑度之外，令音色也更干净、柔和。分频器元件选用了低损耗的聚丙烯电容、无氧铜电感、散热性能好的铝壳电阻等元器件
- 梯形箱体设计，能抑止箱体内驻波，箱体采用18厘中纤板制作，外喷黑色耐磨点漆。内置两个提手和一个全铝托盘，配备一个Speaker四芯插座，四个防振脚垫。箱体采用多点吊挂，应用方便灵活

■ 标准配置

EKS-151音箱

说明书

■ 适用场合

适用于多功能厅和会议室、剧院的主扩声或补声、舞台返送、小型演艺、KTV等工程安装。

■ 技术参数

- 额定功率：900W(AES)
- 阻抗：8Ω
- 频率响应：48Hz-18KHz（±3dB）
- 灵敏度：98dB
- 覆盖角度：H100°×V 55°
- 声压级：125dB
- 分频模式：无源二分频
- 分频点：1800Hz
- 吊挂／安装：多点吊挂/支架（可旋转调整）
- 接线方式：1×NL4Speakon，连接1+、1-使用
- 箱壳：18厘中纤板
- 表面处理：黑色催化聚亚安酯漆
- 高频：1.75″×1（44芯，25mm喉口）120磁钢
- 低频：15″×1（75芯）190磁钢
- 规格：458×397×710mm

注：以上数据由得胜实验室测试得到，并拥有最终解释权！

■ 注意事项

1. 不要使音箱长时间处于过载状态下工作，以免损坏音箱或改变音色，所配功放的额定输出功率必须是音箱的额定功率的1.5至2倍。
2. 确保功率放大器和音量的功率、阻抗相匹配，失衡搭配可导致设备损坏或音质效果不佳。
3. 音箱工作时的振幅较大，请不要在箱体上放置物品。
4. 音箱的安装需由专业工程人员进行，应固定牢靠，并选择安装在不易碰触的位置。
5. 搬运音箱时，请小心轻放，保护好音箱不受损坏。

■ 安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品，请仔细阅读并遵守以下事项:

1. 使用产品时请确认所连接设备与本产品功率是否匹配以及合理调整音量大 小，不要在超过产品功率及大音量下长时间使用，以免造成产品异常和听力损伤；
2. 使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送经销商检修；
3. 本产品及附件都应放置在室内干燥通风处，勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞、抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；
4. 若产品需要固定于墙壁或天花板上时，请确保固定到位，防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险；
5. 使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机，以免导致意外事故；
6. 请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地经销商跟进处理。

注意事项：

1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
2. 保修期限制：购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不包含港澳台地区）。

产品服务保证书

姓名:_____电话:_____地址:_____

商品:_____型号:_____购买日期:_____年___月___日

维修记录栏（由维修员填写）	维修员签名	日期

◆广东得胜电子有限公司 ◆电话：400-6828-333 ◆地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

9TKS151S1A

广东省电声工程技术研究开发中心
广东得胜电子有限公司制造
地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

邮编：516121
全国服务热线：400 6828 333

传真：0752-6383950
邮箱：xs@takstar.com

扫一扫，了解更多产品