

欢迎使用ELV系列高品质专业音箱。此款产品是一款倒相式二分频、宽指向性音箱，主要应用于演出的舞台返送，音色方面较同系列中其他音箱更注重中频表现，即人声效果。音乐表现也力求低失真和大动态，以满足演出时演员在舞台上对乐感的捕捉，能更好地投入演唱。低频扬声器的纸盆表面采用了防水处理，即使在户外使用过程中也不必担心溅到雨水在扬声器纸盆上从而影响性能。轻巧的箱体结构和合理的辐射角度，易于搬运和利于舞台不同位置的摆放。音箱左右各一只接线座，便于两只音箱并联使用。使用前请您仔细阅读说明书，以便能正确的操作使用。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线400 6828 333或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。



## ■ 产品特性

- 单元结构上由一个15寸75芯防水纸盆低音和一只65芯的高音压缩驱动器组成。低音采用耐高温玻璃纤维骨架做成的75芯铜包铝绕组线圈，效率高、稳定性好；纸盆采用防水处理，能够适应一般的户外演出。高音采用1.5寸压缩喉口配合工塑材质大尺寸宽指向性号角，在放大高频声压的同时，音质表现上高频平滑，细腻柔和
- 分频器元件上采用了损耗值较低的无氧铜空心环形电感、高品质聚丙烯电容，以及散热性能良好的水泥电阻，使分频网络稳定，音质出众
- 音箱箱体采用不规则结构，能够起到减少箱体内部驻波的产生，使低频在听感上表现得更干净，频响上更平滑，45°返听角，能够很好的让返送声音辐射舞台区域

## ■ 标准配置

ELV-151M 音箱  
说明书

## ■ 适用场合

用于舞台返送

## ■ 技术参数

- 额定功率：800W(AES)
- 阻抗：8Ω
- 频率响应：50Hz-20kHz (±3dB)
- 灵敏度：98dB (1W/1M)
- 覆盖角：H90°×V70°
- 最大声压级：124dB (峰值130dB)
- 分频模式：无源二分频
- 分频点：1800Hz
- 安装：置于舞台口朝向演员
- 接线方式：2×NL4speakon, (IN: 1+、1-)
- 箱壳：18厘夹板
- 表面处理：黑色催化聚亚安酯漆
- 高频：2.5"×1 (65芯, 36mm喉口) 160磁钢
- 低频：15"×1 (75芯), 190磁钢
- 规格 (mm)：715\*450\*475 (W×D×H)

注：以上数据由得胜实验室测试得到，并拥有最终解释权！

## ■ 注意事项

1. 确保功率放大器和音箱的功率、阻抗相匹配，失衡搭配可导致设备损坏或音质效果不佳
2. 音箱工作时的振幅较大，请不要在箱体上放置物品
3. 此款音箱仅限于舞台返送
4. 搬运音箱时，请小心轻放，保护好音箱不受损坏
5. 使用时，音箱角度朝向舞台演员方向，以确保演员获得满意的听感
6. 产品在户外演出中若淋到雨水，必须待挥发干燥后才可包装保存

## ■ 安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品，请仔细阅读并遵守以下事项：

1. 使用产品时请确认所连接设备与本产品功率是否匹配以及合理调整音量大小，不要在超过产品功率及大音量下长时间使用，以免造成产品异常和听力损伤；
2. 使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送经销商检修；
3. 本产品及配件都应放置在室内干燥通风处，勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞、抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；
4. 若产品需要固定于墙壁或天花板上时，请确保固定到位，防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险；
5. 使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机，以免导致意外事故；
6. 请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地经销商跟进处理。

## 产品服务保证书

姓名：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

商品：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_ 购买日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

维修记录栏 (由维修员填写)	维修员签名	日期

◆广东得胜电子有限公司 ◆电话：400-6828-333 ◆地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

### 注意事项：

1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
2. 保修期限制：购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不含港澳台地区）。

