

产品特性/Features

- 可拆卸头戴麦克风, 支持头戴、领夹和手持等场景使用
- 单指向性拾音
- Convertible into headset, clip-on, and handheld uses.
- Unidirectional sound pickup.

技术参数/Specifications

- 单体: 背极式驻极体
- 指向性: 单指向性
- 频率响应: 50Hz-18kHz
- 灵敏度: -50dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
- 输出阻抗: 2200Ω±30% (at 1kHz)
- 最大工作电压: 5V
- 使用电压: 1.5V
- 插头: 3.5mm
- 净重: 30g
- 线长: 约1.2米
- Transducer: Back electret condenser
- Polar Pattern: Unidirectional
- Frequency Response: 50 Hz - 18 kHz
- Sensitivity: -50 dB ± 3 dB
(0 dB = 1 V/Pa at 1 kHz)
- Output Impedance: 2200 Ω ± 30%
(at 1 kHz)
- Maximum Operating Voltage: 5 V
- Operating Voltage: 1.5 V
- Connector: 3.5 mm
- Net Weight: 30 g
- Cable Length: Approx. 1.2 m

■ 环保说明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
线缆	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。						
此标志为产品的环保使用期限标志， 且此环保使用期限只适用于产品正常工作的温度和湿度等条件。						

RoHS



执行标准(Carried Standard No.):

ISO9001:2015 ISO14001:2015 GB/T 14198-2012

合格证
已检验